

EPDM FOLIE INNEN 1,0 MM – EPDM BAUWERKSABDICHTUNGSFOLIE (1,0 MM DICK)



1. PRODUKTART UND KENNZEICHNUNG

EPDM Folie innen 1,0 mm – EPDM Bauwerksabdichtungsfolie (1,0 mm dick)

2. NAME UND ANSCHRIFT DES HERSTELLERS

Industrievertretung Martin Höning GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Str. 7
48268 Greven
Germany

3. VORGESEHENER VERWENDUNGSZWECK

EN 13984: Vapour control layer (Type A)

4. SYSTEM ZUR BEWERTUNG UND ÜBERPRÜFUNG DER LEISTUNGSBESTÄNDIGKEIT (AVCP)

3

5. NOTIFIZIERTE STELLE

Prüfungen durchgeführt von 0370

6. ERKLÄRTE LEISTUNG

Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfnorm	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 13501-1	EN 13984:2013
Wasserdichtheit (2 kPa)	Anforderung erfüllt	EN 1928	
Wasserdampfdurchlässigkeit	160.000	EN 1931	
Widerstand gegen Stoßbelastung	NPD	EN 12691	
Scherwiderstand der Fügenähte	NPD	EN 12316-2	
Zugfestigkeit	≥ 7 MPa	EN 12311-2	
Dehnung	≥ 250%	EN 12311-2	
Weiterreißwiderstand	≥ 10 N	EN 12310-2	
Alterungsbeständigkeit	Anforderung erfüllt	EN 1296/EN 1931	

Die Leistung des Produktes gemäß Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.

Verantwortlich für das Erstellen dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 2.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Greven, 01. Oktober 2020

Christopher Höning
Christopher Höning, Geschäftsführer

Martin Höning GmbH & Co. KG

Heinrich-Hertz-Str. 7 · 48268 Greven · Telefon +49 (0) 25 71 54 09 1-0 · Fax +49 (0) 25 71 54 09 1-19

info@hoening-bauchemie.de · www.hoening-bauchemie.de